



**Vorlagennummer:** 20/0037-02  
**Vorlagenart:** Bericht öffentlich  
**Datum:** 12.05.2026

**Federführend:** 5.060 - Fachbereichscontrolling

**Bearbeitung:** Wilk Wendorff

## Empfehlung des Bauausschusses zu der Beschlussvorlage Mühlentorplatz - Umgestaltung zur signalisierten Kreuzung (20/0037; ursprünglich VO/2025/13939)

---

<b>Beratungsfolge:</b>
------------------------

12.05.2026
------------

Hauptausschuss
----------------

zur Kenntnisnahme
-------------------

**Anlass:**

***Beschlussvorschlag der Vorlage 20/0037 des Bereichs 5.660 Stadtgrün und Verkehr***

Der Bürgermeister wird beauftragt, die beschriebene Vorzugsvariante „Variante 2 Kreuzungspunkt mit Lichtsignalanlage“ umzusetzen.

**Empfehlung:**

Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 20.04.2026 unter TOP 3.1 mit der obigen Beschlussvorlage befasst und gemäß dem Änderungsantrag unter TOP 3.1.3 folgende Empfehlung ausgesprochen:

***Änderungsantrag (20/0070-01):***

Der Bürgermeister wird beauftragt,

1. die beschriebene Vorzugsvariante „Variante 2 Kreuzungspunkt mit Lichtsignalanlage“ als auch
2. eine leistungsfähige Variante eines regelkonformen Kreisverkehrs

zur abschließenden Beratung und Entscheidung durch den Bauausschuss parallel eine Vorplanung (LP 2) zu erstellen, alternativ ein Entwurfskonzept als Vorstufe, welche die Anbindung an die zu sanierende und umzubauende Mühlentorbrücke und auch die Anbindung an den neuen Radschnellweg in der Ratzeburger Allee berücksichtigt. Für die jeweils geplanten Varianten ist eine Kostenschätzung abzugeben und eine Aussage zum Sicherheitsgewinn für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Für die leistungsfähige Variante eines regelkonformen Kreisverkehrs ist anders als in der bisherigen Variante 1 vorgesehen Folgendes zu berücksichtigen:

- a. Der Kreisverkehr ist für Kfz (wie vor dem aktuellen provisorischen Umbau) wieder zweispurig bei regelkonform abgesetzten Radfahrstreifen auszugestalten.
- b. Es ist zu prüfen, inwieweit der Radius des Kreisverkehrs im Sinne einer verbesserten Übersichtlichkeit und inneren Aufstellfläche vergrößert werden kann, wenn auch der Toiletten- und Verkaufspavillon auf der Nordseite aufgegeben werden würde.
- c. Es ist eine teils spiralförmige sogenannte „Turbo-Kreisverkehr“-Variante\* zu prüfen, insbesondere für einzelne Zu- und Ausfahrten mit dem höchsten Verkehrsaufkommen, z. B. für die Ratzeburger Allee.
- d. Es sind alle für den Fahrradverkehr sicherheitssteigernde Maßnahmen einzubeziehen, z. B. einen 90°-Winkel bei der Querung von Fahrradspuren durch den Kfz-Verkehr bei der Ein- und Ausfahrt in den Kreisverkehr, Verschwenkungen des Fahrradwegs zur Reduzierung der Geschwindigkeit der Radfahrenden, Kennzeichnung der Vorfahrtsberechtigungen auf den Fahrspuren („Haifischzähne“) sowie weitere bauliche und andere Maßnahmen aus den jüngsten Erfahrungen z. B. in den Niederlanden, Dänemark und in Frankreich.
- e. Als Variante ist an allen oder zumindest von den wesentlich belasteten Zufahrten in den Kreisverkehr eine Ampelsteuerung für alle Verkehrsteilnehmer zu planen, die es gestattet, in Stoßzeiten den Verkehr signalisiert in den Kreisverkehr einzulassen.
- f. Die Leistungsfähigkeit der Varianten für eine Ampelkreuzung und Kreisverkehrslösungen ist mit im langfristigen Mittel erwarteten Verkehrsdaten zu simulieren und qualitativ zu bewerten.

Für die Planung und Bewertung der Kreisverkehrslösung und ihrer Varianten wird nahegelegt, auch auf externen Sachverstand zurückzugreifen, der mit den modernen z. B. in den Niederlanden, Dänemark und in Frankreich praktizierten Lösungen vertraut ist.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 12  
Nein-Stimmen: 3  
Enthaltungen: 0

*Der Bauausschuss empfiehlt mehrheitlich gemäß dem geänderten Beschlussvorschlag zu beschließen.*

**Anlage(n):**

Keine

